3 BONNES RAISONS

DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison. Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage. Nos portes d'entrée contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



NOUS SOMMES FIERS DE CONTRIBUER ACTIVEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT EN FRANCE.



LA SÉCURITÉ POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, nos portes d'entrée monobloc sont sécurisées.

Elles permettent de dissuader les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

Votre distributeur













PORTES D'ENTRÉE MONOBLOC ALUMINIUM

COLLECTION 2024-2025



LILAS Rainurage 2 faces



PARME Rainurage 2 faces



CELADON Alunox 2 faces inclus



POURPRE Rainurage et alunox 2 faces inclus



SODALITE 8 Triple vitrage sablage uni Rainurage 2 faces



Triple vitrage sablage uni Poignée noire sur les 2 faces de la porte incluse Jones alunox noirs inclus Dormant noir RAL 9005



Décor aluminium laqué inclus BT13 en option Dormant noir RAL 9005

ESTHÉTISME, SÉCURITÉ ET ISOLATION ——

NOS PORTES D'ENTRÉE MONOBLOC ALUMINIUM

· Ouvrant monobloc de 80 mm d'épaisseur

• Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction · Serrure standard: FERCO EUROPA à Relevage 4 galets • Serrure optionnelle: FERCOMATIC Automatique 4 galets

· Seuil aluminium PMR à rupture de pont thermique • Excellente résistance à la déformation : Classe 2

• Dormant aluminium à rupture de pont thermique monobloc

• Serrure optionnelle Sécurité : FUHR 5 points à crochets (systématique sur FACTORY 1, TECK et CEDAR)



CEDAR Poignée noire sur les 2 faces de la porte incluse Dormant noir RAL 9005



Uniquement pour les modèles FACTORY 1, TECK et CEDAR



HIBISCUS Rainurage et alunox 2 faces inclus



Triple vitrage sablage uni



Triple vitrage sablage uni Rainurage et alunox 2 faces inclus



OCRE 1 Triple vitrage sablage uni Rainurage 2 faces



DIOPSIDE 7 Triple vitrage sablage uni Rainurage 2 faces





Zoom sur la paumelle SFS Noir ou Blanc



LES PERFORMANCES









*UD jusqu'à 1,1 W/m².K pour portes pleines un vantail avec rejet d'eau

L'ALUMINIUM CHEZ NOVELIS/NORALIS



NOTRE OFFRE COULEUR

Le thermolaquage de nos portes d'entrée est labellisé QUALILAQUAGE et QUALIMARINE.

Nous utilisons des poudres de classe 2 pour offrir une durabilité des couleurs maximale. Bicoloration sur demande.

Teintes RAL standards















Teintes RAL optionnelles









GOYA 3 Triple vitrage sablage uni Alunox 2 faces en option



Triple vitrage delta clair



Grille fonte d'aluminium Volutes et BT12 en option